



3

Douche manteau Pièce no. AT3005

pour le raccordement avec la conduite 1" d'eau mélangée sur site conforme au plan de prémontage.

Robinetteries:

12 pommeaux de douche en plastique, individuellement réglables et arrêtables.

- 1 pommeau de douche pour la tête Ø 120 mm, chromé
- 1 vanne d'arrêt 1"
- 1 vanne d'arrêt 3/4"
- 1 Thermostat 1" chromé monté en saillie, avec filtre et clapet de retenue. Bec d'écoulement avec thermomètre à cadran.
- 1 Rideau de douche composé de deux pièces.

Dimensions externes:

Profondeur 800 mm, largeur 820 mm, hauteur 2170 mm

Toutes les pièces de la construction conduisant de l'eau sont en acier inox. Surface blanche avec revêtement par poudre appliqué électrostatiquement.

Raccords sur site

- 1. manchon 1" au niveau du carrelage (eau froide)
- 2. manchon 1" au niveau du carrelage (eau chaude)
- 3. manchon 5/4" au niveau du carrelage (eau mélangée)
- 4. manchon 1" au niveau du carrelage
- 5. écoulement avec siphon NW 70
- 6. vanne 1" eau froide, encastrée (vanne d'arrêt sur site)
- 7. vanne 1" eau chaude, encastrée (vanne d'arrêt sur site)

Mesures de sécurité sur site

Installation électrique sur site conforme à DIN IEC/VDE

Largeur de porte minimale pour le transport: 95cm

Sous réserve de modifications techniques

Trautwein GmbH, 79312 Emmendingen

Tel.: 07641/4677-30 Fax: 07641/4677-70

Internet: <http://www.trautwein-gmbh.com>

14.03.12