

Poignée de porte PMR bec de canne

Référence : 6880109

DESCRIPTION :

Poignée de porte PMR bec de canne.

Solution idéale pour les portes d'hôpitaux, d'EHPAD ou ERP. Cette poignée de porte répond à la norme sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.



INFORMATION PRODUIT

Poignée de porte PMR bec de canne.

Solution idéale pour les portes d'hôpitaux, d'EHPAD ou ERP. Cette poignée de porte répond à la norme sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Grâce à son design ergonomique, cette poignée de porte bec de canne offre une grande facilité de préhension.

Elle possède une forte résistance à la traction. La butée en fin de course limite le couple exercé sur fouillot de la serrure. Le



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

design du guidage de béquille est uniformisé avec la rosace.

Caractéristiques :

- Ensemble en acier Inoxydable AISI 304
- Béquilles longueur 320 mm
- Diamètre 19 mm
- Fixée sur rosace ronde de diamètre 53 mm et d'épaisseur de 6 mm équipée d'un ressort de soutien
- Carré de 7 mm
- Entraxe de fixation : 38 mm
- Poignée équipée à son extrémité d'une plaque de guidage en acier inoxydable AISI304 avec 6 trous de fixation, 1 trou de positionnement

ROSACE RONDE :

- Longueur : 331 mm
- Guidage d'extrémité de béquille solidaire de la béquille
- Ensemble en acier inoxydable AISI 304
- Ensemble solidarisé avec ressort de soutien
- Épaisseur de rosace et de capot : 6,5 mm
- Carré de 7 mm
- Ensembles solidarisés : 38 mm
- Rosaces de fonction : vis à bois ou 38 mm
- Guidage béquille : 6 vis-bouchons M4 ou 6 vis bois
- Verrouillage du carré par vis pression
- Fixation traversante par vis M4 et bouchon antirotation
- Livré en standard pour porte de 38 à 55 mm d'épaisseur

PLAQUE LONGUE :

- Idéale en rénovation
- Longueur : 331mm
- Guidage d'extrémité de béquille solidaire de la béquille
- Ensemble en acier inoxydable AISI 304
- Ensemble solidarisé avec ressort de soutien
- Dimension de la plaque : 229 x 44mm
- Épaisseur de la plaque : 6,5mm
- Entraxe de fixation : 195mm + 1 point de fixation à 21,5mm sous l'axe du carré (facultatif)
- Entraxe serrure : 70mm
- Carré de 7mm
- Fixation traversante par vis bouchon antirotation
- Fourni avec vis M4 pour porte de 40mm d'épaisseur et vis sécable pour porte jusqu'à 55mm d'épaisseur



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com